

	BENNING ST 760+
Anzeige	7" Farb-Touchscreen
Schutzleiterwiderstand (RPE)	0,1 Ω - 30 Ω (> 600 mA + 10 A Prüfstrom)
Isolationswiderstand (RISO)	0,1 M Ω – 100 M Ω (100 V - 1000 V Prüfspannung)
Schutzleiterstrom (IPE)	0,05 mA - 25 mA (Differenz, Direkt, Ersatz)
Berührungsstrom (IBER.)	0,05 mA - 25 mA (Differenz, Direkt, Ersatz)
Prüfung elektrischer Geräte	Ja
Prüfung mobiler PRCD-Typen	Ja
Prüfung medizinisch elektrischer Geräte	Ja
Prüfung von Schweißgeräten	Ja
Spannung/Strom	1 V - 360 V/0,1 A - 16 A
Wirkleistung/Scheinleistung	20 W - 2300 W
Schnittstellen	WLAN, Bluetooth®, 4 x USB, Mini-USB, RJ45
Abmessungen/Gewicht	405 x 330 x 165 mm/ca. 5 kg
Lieferumfang	Prüfgerät im stoßfesten Koffer (IP 67), Messleitungs-/ Krokodilklemmensatz, 2-polige Prüflleitung, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, Kalibrierzertifikat