

	<b>BENNING ST 755+</b>
<b>Anzeige</b>	7" Farb-Touchscreen
<b>Schutzleiterwiderstand (RPE)</b>	0,1 $\Omega$ - 30 $\Omega$ (> 600 mA + 10 A Prüfstrom)
<b>Isolationswiderstand (RISO)</b>	0,1 M $\Omega$ – 100 M $\Omega$ (100 V - 1000 V Prüfspannung)
<b>Schutzleiterstrom (IPE)</b>	0,05 mA - 25 mA (Differenz, Direkt, Ersatz)
<b>Berührungstrom (IBER.)</b>	0,05 mA - 25 mA (Differenz, Direkt, Ersatz)
<b>Prüfung elektrischer Geräte</b>	Ja
<b>Prüfung mobiler PRCD-Typen</b>	Ja
<b>Prüfung medizinisch elektrischer Geräte</b>	Ja
<b>Prüfung von Schweißgeräten</b>	-
<b>Spannung/Strom</b>	1 V - 360 V/0,1 A - 16 A
<b>Wirkleistung/Scheinleistung</b>	20 W - 2300 W
<b>Schnittstellen</b>	WLAN, Bluetooth®, 4 x USB, Mini-USB, RJ45
<b>Abmessungen/Gewicht</b>	405 x 330 x 165 mm/ca. 5 kg
<b>Lieferumfang</b>	Prüfgerät im stoßfesten Koffer (IP 67), Messleitungs-/ Krokodilklemmensatz, 2-polige Prüfleitung, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, Kalibrierzertifikat